

## SPECYFIKACJA PRODUKTU POMPA TSURUMI GPN 415

<b>CIEŻAR</b>	220 kg
<b>DŁUGOŚĆ KABLA</b>	20 m
<b>GŁĘBOKOŚĆ ZANURZENIA</b>	20 m
<b>MAKSYMALNA ŚREDNICA ZANIECZYSZCZEŃ</b>	30 mm
<b>MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ</b>	4110 l/min
<b>MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA</b>	21,5 m
<b>MOC</b>	15 kW
<b>PRĄD ZNAMIONOWY</b>	25,8 A
<b>ŚREDNICA PRZYŁĄCZA</b>	4"
<b>ZASTOSOWANIE</b>	woda brudna

### Opis:

Mocna, profesjonalna i odporna na wycieranie pompa z agitatorem. Wirnik został wykonany ze staliwa chromowego, płyta ssawna z HiCrFC. Spiralny grubościenny korpus z materiału odpornego na erozję.

### Zalety:

- Mieszadło na końcu wału miesza medium, dzięki czemu muł, osad i piasek są pompowane bez problemu,
- Wirnik ze staliwa chromowego, płyta ssawna z żeliwa HiCrFC oraz grubościenny korpus spiralny z materiału odpornego na wycieranie. To sprawia, że pompa jest odporna na zużycie,
- Ciecz przepływająca między korpusem silnika i płaszczem skutecznie chłodzi silnik nawet kiedy pompa zasysa powietrze.