

## SPECYFIKACJA PRODUKTU POMPA TSURUMI KRS 2-200

<b>CIEŻAR</b>	395 kg
<b>DŁUGOŚĆ KABLA</b>	20 m
<b>GŁĘBOKOŚĆ ZANURZENIA</b>	30 m
<b>MAKSYMALNA ŚREDNICA ZANIECZYSZCZEŃ</b>	30 mm
<b>MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ</b>	4300 l/min
<b>MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA</b>	31 m
<b>MOC</b>	22 kW
<b>PRĄD ZNAMIONOWY</b>	35 A
<b>ŚREDNICA PRZYŁĄCZA</b>	8"
<b>ZASTOSOWANIE</b>	woda brudna

### Opis:

Profesjonalna pompa z agitatorom. Idealna do osadów, piasku i bentonitu. Specjalna żeliwna pompa z silnikiem 4-polowym została stworzona do ciężkich prac.

### Zalety:

- Mieszadło na końcu wału miesza medium, dzięki czemu muł, osad i piasek są pompowane bez problemu,
- Wszystkie części narażone na wycieranie są z żeliwa, które jest znacznie trwalsze niż aluminium,
- Wylot pionowo do góry oraz przepływ boczny zapewniają skuteczne chłodzenie silnika.