

SPECYFIKACJA PRODUKTU POMPA TSURUMI KRS 2-80

GŁĘBOKOŚĆ ZANURZENIA	15 m
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZANIECZYSZCZEŃ	30 mm
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ	1670 l/min
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	15,8 m
MOC	4 kW / 5,4 KM
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA	3"
ZASTOSOWANIE	Woda brudna
CIEŻAR	105 kg
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO	20 m
PRĄD	9,5 A (znamionowy)

Opis:

Profesjonalna pompa z agitatorom. Idealna do osadów, piasku i bentonitu. Specjalna żeliwna pompa z silnikiem 4-polowym została stworzona do ciężkich prac.

Zalety:

- Mieszadło na końcu wału miesza medium, dzięki czemu muł, osad i piasek są pompowane bez problemu,
- Wszystkie części narażone na wycieranie są z żeliwa, które jest znacznie trwalsze niż aluminium,
- Wylot pionowo do góry oraz przepływ boczny zapewniają skuteczne chłodzenie silnika.